

# Elektrovoeding TPL



Voeding voor meetlokalen

Productbeschrijving

**TPL GD**

Speciaal voor gebruik in een meetlokaal is de TPL-voeding ontwikkeld. Deze voeding kenmerkt zich door een robuuste en veilige uitvoering en heeft een bewezen lange levensduur.



Deze voedingen zijn uitgevoerd in een slagvaste kunststof kast met handgrepen en ca. 1,5 meter aansluitkabel met CEE-steker. Alle uitgaande spanningen zijn gescheiden van het net door middel van veiligheids-transformatoren en beveiligd met maximaalstroomautomaten.

Technische specificatie

**Ingang:** 230/400 V AC 50 Hz 3-fasen  
**Uitgang 1:** Regelbaar 0 - 42 V 3-fasen 6 A  
**Uitgang 2:** Regelbaar 0 - 60 V DC 6 A  
**Uitgang 3:** 4 wandcontactdozen 230 V AC 2 A met equipotentiaalverbinding.

**Hoofdschakelaar:** Vuistslagknop met draaiontgrendeling en signaallamp voor AAN-indicatie.

**Keuzeschakelaar** met sleutelvergrendeling.

**Sleutelvergrendelde schakelaar** voor de wandcontactdozen.

Artikelnummer

**101.101**

